



Din skinne 432mm, Pack

El-nummer:
2462005 01260



! Utgikk: 29. nov. 2021

EAN: 3606480397547

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt Eller Type Komponent	Skinne
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Type Festeskinne	Modulær
Installert Utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: EM9 TeSys: GV2 TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn TeSys: fast GV3 Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Gould fuse: modular fusegear Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp relè Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Vigilohm: SM21 Vigilohm: TR5A Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polene Beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2P 9 x 3P: fast GV2RTn 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA
--------------------	---

Komplementær

Installation Description	Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2 i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2L, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2LE, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2ME, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2P, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): GV3, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): IM20 i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): IM20H i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): IM9 i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): IM9-OL i 555 mm BredPack enclosure 4 modul(er): INS100, direkte i 555 mm BredPack enclosure 6 modul(er): INS160, direkte i 555 mm BredPack enclosure 4 modul(er): INS40, direkte i 555 mm BredPack enclosure 4 modul(er): INS63, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): RH10, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): RH21, direkte i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): RH99, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 555 mm BredPack enclosure
9 Mm Polbredde	48
Antall Pr. Sett	Sett å 1
Høyde	35 mm
Bredde	464 mm
Dybde	52 mm
Vekt	0,25 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall
Tykkelse	1,5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	49,5 cm
Package 1 Weight	250 g

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil