

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## C60N 2P 3A D UL

24518

! Utgikk: 30. juni 2021

! Utgått

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktnavn                  | Multi 9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt Eller Type Komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kortnavn Utstyr              | C60 UL1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antall Poler                 | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall Poler Med Vern        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plassering Av Nøytral        | VENSTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] Merkestrøm              | 3 A på 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type Nettverk                | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurve Kode                   | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bryteevne                    | 6 kA Icu på 440 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu på 415 v AC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 240 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>6 kA Icu på 440 V AC i samsvar med GB 14048.2<br>10 kA Icu på 415 v AC i samsvar med GB 14048.2<br>20 kA Icu på 240 V AC i samsvar med GB 14048.2<br>10 kA luft på 240 V AC i samsvar med UL 1077<br>5 kA luft på 480Y/277 V AC i samsvar med UL 1077<br>10 kA luft på 125 V DC i samsvar med UL 1077<br>10 kA Icu på 125 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu på 125 V DC i samsvar med GB 14048.2<br>10 kA luft på 240 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 235<br>5 kA luft på 480Y/277 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 235<br>10 kA luft på 125 V DC i samsvar med CSA C22.2 No 235 |
| Egnethet For Isolasjon       | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Komplementær

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens        | 50/60 Hz                                     |
| [Ue] Merkespenning       | 415 v AC<br>240 V AC<br>440 V AC<br>125 V DC |
| Magnetisk Utløsningsnivå | 12 x In +/- 20% AC<br>17 x In +/- 20% DC     |
| Strømbegrensningsklasse  | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-2               |
| [Ui] Isolasjonsspenning  | 500 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2        |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Nominell Impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2                                            |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                                           |
| Kontrolltype                   | Kipp                                                                         |
| Lokal Varsling                 | PÅ/AV indikasjon                                                             |
| Monteringsmetode               | Klips på                                                                     |
| Montering                      | DIN skinne                                                                   |
| 9 Mm Polbredde                 | 4                                                                            |
| Høyde                          | 81 mm                                                                        |
| Bredde                         | 36 mm                                                                        |
| Dybde                          | 73 mm                                                                        |
| Vekt                           | 0,22 kg                                                                      |
| Farge                          | Grå                                                                          |
| Mekanisk Levetid               | 20000 sykluser                                                               |
| Elektrisk Levetid              | 10000 sykluser                                                               |
| Tilpasset For Hengelås         | Låsbar med hengelås                                                          |
| Tilkoblingsklemmer             | Tunnel type klemme ( topp eller bunn)2,5...25 mm² ( AWG 14 ... AWG 4) - stiv |
| Avmantlings Lengde             | 14 mm for topp eller bunn connection                                         |
| Tiltrekningsmoment             | 2,5 N.m topp eller bunn                                                      |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | UL 1077<br>GB 14048.2<br>EN/IEC 60947-2<br>CSA C22.2 No 235                     |
| Produktsertifikater              | UR<br>CSA<br>CCC<br>IEC                                                         |
| Ip-Grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                  |
| Overspenningskategori            | IV                                                                              |
| Tropisk Beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-1                                                     |
| Relativ Fuktighet                | 95 % på 55 °C                                                                   |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                                          |
| Omgivelsestemperatur For Drift   | -30...70 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -40...80 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhets type Pakke 1      | PCE    |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 7,5 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,5 cm |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Package 1 Weight | 239 g |
|------------------|-------|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

|   |                            |                    |
|---|----------------------------|--------------------|
| ✓ | Kvikksølvfri               |                    |
| ✓ | Informasjon Om Rohs-Unntak | <a href="#">Ja</a> |
| ✓ | Halogenfritt Produkt       |                    |

Sertifiseringer og standarder

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs-Direktiv     | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kinas Rohs-Forskrift | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon |
| Weee                 | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |