

Spesifikasjoner



STBNDP2212

EAN: 3595862055130

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt Eller Type Komponent	Standard Network Interface Module
Integrert Tilkoblingstype	Profibus DP i samsvar med DIN 19245 del 1 og 3 9-veis hune RS485 SUB-D 1 twisted shielded pair (bus) Profibus DP i samsvar med DIN 19245 del 1 og 3 HE-13 (RS232 port) Profibus DP i samsvar med DIN 19245 del 1 og 3 8-veis hun (RS232 port)
Antall Segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Slave Nummer	125
Overføringshastighet	12 Mbit/s 0...800 m med 3 repeatere 9.6 kbit/s 0...4800 m med 3 repeatere 12 Mbit/s 0...200 m 9.6 kbit/s 0...1200 m
Struktur Type	Industrial field bus DP V.0

Antall Adreserbare I/O Moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	Diagnostics Read/write DP slave I/O data Konfigurasjonskontroll Slave konfigurasjon
[Us] Merkespenning	24 V DC
Type Strømforsyning	SELV
Maks Forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Ingangsstrøm	430 mA for tilførselskrets
Nominell Utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
Maksimal Utgangsimpedans	0,05 Ohm på 100000 kHz
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status Led	1 LED (grønn) BUSFLT 1 LED (grønn) island state (RUN) 1 LED (grønn) strømforsyning (PWR) 1 LED (rød) modulfeil (ERR) 1 LED (Gul) test modus
Dybde	70 mm
Høyde	40 mm

Bredde	128,3 mm
--------	----------

Miljø

Elektromagnetisk Kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick CSA ATEX Cat 3G FM Class 1 Division 2 UL
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur For Drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C
Relativ Fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	177,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,588 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

